

# INFORMAÇÃO DO PRODUTO



## VALVOLINE™ HP GEAR OIL GL5 80W90 LS

**VALVOLINE HP GEAR OIL GL5 80W90 LS (High performance + limited slip)** é um lubrificante para engrenagens de deslizamento limitado (LS) e alto desempenho (HP) importado e formulado com óleos básicos minerais e aditivos de qualidade Premium e com superioridade em enxofre e fósforo. Foi projetado para fornecer excelente capacidade de carga, propriedades de extrema pressão, desempenho antiespuma, demulsibilidade, proteção contra corrosão, estabilidade térmica e modificador de fricção de deslizamento limitado.

**VALVOLINE HP GEAR OIL GL5 80W90 LS** é recomendado para eixos traseiros convencionais, eixos traseiros de deslizamento limitado e transmissões que requerem lubrificantes de engrenagem EP sob alta velocidade, alta carga, alto torque e alta potência condições.

Nível de performance
API GL-5, ZF-TE-ML05A/C, 07A, 12C, 16B/C/D/E, Arvin Meritor Axles

### As vantagens do VALVOLINE HP GEAR OIL GL5 80W90 LS:

- Elevada Proteção Térmica fornece uma excelente estabilidade prolongando sua vida útil;
- Excelente proteção contra Desgaste previne deformações nos dentes das engrenagens;
- Tecnologia capaz de reduzir a vibração em diferenciais de deslizamento limitado;
- Formulado para proteger as peças contra ferrugem e corrosão;

Características	SAE 80W90
Viscosidade Cinemática @100°C, cSt	14,5
Viscosidade Cinemática @40°C, cSt	145,9
Índice de Viscosidade	96
Ponto de Fluidez, °C	-30
Ponto de Fulgor, COC, °C	230
Densidade @20°C, g/cm <sup>3</sup>	0,885
Fósforo, ppm	1000

[www.valvolineglobal.com.br](http://www.valvolineglobal.com.br)

Data  
28/03/2024

Iniciais do autor:  
ELR