

VALVOLINE™ SYNGARD™ TES 668

Valvoline Syngard TES 668 é um fluido para transmissões automáticas 100% sintético e aprovado para transmissões Allison. Formulado para atender e superar os requisitos das transmissões modernas onde requerem um fluido que proporcione uma capacidade de drenagem prolongada em condições severas.

O Valvoline Syngard TES 668 é aprovado para todas as aplicações TES 668 e compatível com versões anteriores, como TES 295 e 468, incluindo as transmissões das séries Allison 1000-4000 e TC10.

Nível de Performance:

Aprovado para Allison TES-668
Número de aprovação: 668-10112021

As vantagens do Valvoline Syngard TES 668:

- Elaborado para oferecer um excelente rendimento de estabilidade oxidativa
- Rendimento excepcional antidesgaste
- Excelente durabilidade de fricção para uma vida útil prolongada
- Estabilidade térmica em condições de partida a frio e serviço severo
- Proteção contra corrosão

Características	
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	6,8
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	33,3
Índice de Viscosidade	168
Densidade, g/cm ³	0,8508
Ponto de fulgor, COC, °C	205
TBN (mgKOH/g)	4,7
Cor Visual	vermelho

www.valvoline.com.br

Data
29/09/23

Iniciais do autor:
ELR