

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ TURBO DIESEL E700

VALVOLINE TURBO DIESEL E700 é um lubrificante mineral multiviscoso premium de excelente desempenho e eficaz lubrificação, recomendado para motores a diesel. Formulado com excelente estabilidade de viscosidade, propriedades detergentes, dispersantes e antidesgastes que mantêm o motor limpo e protegido por mais tempo.

VALVOLINE TURBO DIESEL E700 é disponível no grau de viscosidade **SAE 15W40** atende e/ou supera a especificação **API CI-4** sendo indicado para segmento rodoviário, frota de ônibus, turboalimentados e superalimentados, adequado para os motores Euro V e sistemas de pós-tratamento de gases (EGR e SCR).

Nível de performance	
API CI-4	SAE 15W40

As vantagens do VALVOLINE TURBO DIESEL E700:

- Eficaz lubrificação e alta estabilidade ao cisalhamento;
- Filme lubrificante resistente;
- Ótima proteção contra o desgaste do motor;
- Maior eficiência e performance na aplicação;
- Aditivação eficiente contra formação de borras, depósitos e espuma.

Características	SAE 15W40
Viscosidade Cinemática @100°C, cSt	14,5
Viscosidade Cinemática @40°C, cSt	105,0
Índice de viscosidade	142
Ponto de Fluidez, °C,	-36
CCS @ -20°C, cP	5500
Densidade @20°C, g/cm ³	0,865
Ponto de Fulgor, COC, °C	240
TBN, mgKOH/g	9,0
Aparência	límpido
Cor ASTM	2,0

www.valvolineglobal.com.br

Data
20/03/2024

Iniciais do autor:
ELR