

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ TURBO DIESEL TRANSMISSION

VALVOLINE TURBO DIESEL TRANSMISSION é um lubrificante de base mineral desenvolvido para maximizar o desempenho de sistemas de transmissão. Possui uma moderna e exclusiva formulação que permite sua utilização em aplicações diversas como: ônibus urbanos, empilhadeira, veículos especiais e outros equipamentos.

A linha de lubrificantes **VALVOLINE TURBO DIESEL TRANSMISSION** é formulada com aditivos de alta tecnologia para atender as demandas desafiadoras do mercado. Fornecem materiais anti-atrio e protegem as engrenagens contra o desgaste, ferrugem, oxidação e formação de espuma.

Nível de performance	SAE 10W	SAE 40	SAE 50
ALLISON C-4	X	X	
CATERPILLAR TO-4	X	X	X
ZF TE-ML 03C	X		
ZF TE-ML 07	X		
DANA POWERSHIFT		X	
KOMATSU DRESSER		X	
KOMATSU KES 07.868.1		X	X
TREMEC/TTC			X

As vantagens da linha TURBO DIESEL TRANSMISSION:

- Proporciona aumento da vida útil do fluido;
- Estabilidade térmica e oxidativa;
- Aumenta a proteção das engrenagens.

Características	SAE 10W	SAE 40	SAE 50
Viscosidade Cinemática @100°C, cSt	6,5	14,2	18,5
Viscosidade Cinemática @40°C, cSt	39,0	138,0	205,0
Índice de Viscosidade	119	100	100
Ponto de Fluidez, °C	-36	-18	-18
Ponto de Fulgor, COC, °C	200	200	200
Densidade @20°C, g/cm ³	0,880	0,890	0,892
Cor ASTM	2,0	3,0	4,0

www.valvolineglobal.com.br

Data
26/03/2024

Iniciais do autor:
ELR