



Bobcat®

IMPLEMENTO

FRESA



FRESA

Corte e frese com eficiência concreto ou asfalto.



- Ideal para reparos de ruas, combinando superfícies de pavimentos irregulares, cortando a drenagem em estacionamentos e limpando em torno de fresadoras maiores
- Vários tipos e tamanhos de tambor estão disponíveis para a maioria das fresadoras
- Escolha entre modelos padrão ou de alto fluxo
- Plainas de alto fluxo aumentam a potência hidráulica para maior produção
- O deslocamento lateral padrão aproxima você de meios-fios e paredes
- Disponível em configurações padrão, de alto fluxo e superfluxo

Máquinas aprovadas: CTL / SSL

	14 in. Fluxo Padrão	18 in. Fluxo Alto	24 in. Fluxo Alto	40 in. Fluxo Alto	24 in. Super Fluxo	48 in. Super Fluxo
Peso operacional	502.12 kg	540.22 kg	568.80 kg	1043.26 kg	999.71 kg	1206.55 kg
Máx. Profundidade de Corte	15.24 cm	15.24 cm	15.24 cm	12.7 cm	15.24 cm	12.7 cm
Deslocamento lateral	75.69 cm	75.69 cm	75.69 cm	65.02 cm	65.02 cm	60.96 cm
Máx. Ângulo de corte	7°	7°	7°	8°	8°	8°
Faixa de Fluxo	56-102 L/min	83-151 L/min	83-151 L/min	109-189 L/min	109-170 L/min	109-189 L/min



A Bobcat Company é parte do Grupo Doosan. A Doosan é líder mundial em equipamentos de construção, manutenção de vias e manuseio de materiais, soluções em água e energia, e engenharia que serve orgulhosamente as comunidades e clientes por mais de uma século.

Bobcat®, o logo Bobcat, as cores da máquina Bobcat, e diversos outros nomes de produto referenciados neste website são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em vários outros países.

©2023 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.