

[Início](#) ▶ [Acessórios Bobcat®](#) ▶ [Fresadora](#)

Fresadora



Equipada com motor hidráulico de acionamento direto e alto torque. Esses acessórios de baixa manutenção aplainam asfalto e concreto com eficiência. As fresadoras contam com deslocamento lateral hidráulico para aplainar perto de paredes e meios-fios. Controle consistente da profundidade e profundidade dos esquis visível a partir do assento do operador. Faça ajustes precisos com os comandos operados com a ponta dos dedos.

[Peça uma cotação](#)[Encontre um Distribuidor](#)

Recursos e benefícios

- Painel com acesso por cima para facilitar os serviços e a manutenção dos bits.
- Bits de corte lateral para reduzir a adesão do tambor no corte e produzir uma borda vertical para melhorar a ligação conjunta entre uma nova camada de asfalto e a camada existente.
- Deslocamento lateral hidráulico para aplainar perto de paredes e meios-fios e reposicionar o tambor facilmente para outra passagem.
- Carcaça oscilante da fresadora para aplainar superfícies inclinadas ou igualar duas superfícies desiguais.
- Rodas na estrutura traseira para dar apoio e reduzir o quique dos pneus durante a aplainação.
- Motores de alto torque com acionamento direto, com baixa manutenção e alta eficiência.
- Sistema de fixação Bob-Tach™ com controles de conexão rápida para trocas de acessórios rápidas e fáceis.

Modelos compatíveis

[Mini-Carregadeira de Esteiras](#) ³[Mini-Carregadeira de Rodas](#) ¹⁰

Especificações

General				
Fresadora - fluxo padrão, 14"	Fresadora - alto fluxo, 18"	Fresadora - alto fluxo, 24"	Fresadora - alto fluxo, 40"	
Operating Weight				
1107 lb	1191 lb	1254 lb	2300 lb	
Length				
47.5 in	47.5 in	47.5 in	44 in	
Width				
66.4 in	66.4 in	66.4 in	68 in	
Height				
29.3 in	35.2 in	35.2 in	32 in	
Cutting Depth Max				
6 in	6 in	6 in	5 in	
Cutting Depth Min				
Zero in	Zero in	Zero in	Zero in	
Drum Width Max				
14 in	18 in	24 in	40 in	
Number of Bits				
46	47	57	78	
Sideshift				
29.8 in	29.8 in	29.8 in	25.6 in	
Maximum Cutting Angle				
15°	15°	15°	8°	
Planing Distance Next to Curb				
75.4 in	75.4 in	80.4 in	2.6 in	
Drum Diameter				
17.8 in	17.8 in	17.8 in	14.5 in	
Flow Range Min				
15 gal/min	22 gal/min	22 gal/min	25 gal/min	
Flow Range Max				
27 gal/min	40 gal/min	40 gal/min	59 gal/min	

Acessórios mais procurados





Adaptador de 2 pontos



Placa vibratória



Detanhão



[Ver todos >](#)

REGION SELECTOR

[BRAZIL \(PORTUGUÊS\)](#)

EQUIPAMENTO

[CARREGADEIRAS](#)

[MINI ESCAVADEIRAS](#)

[MANIPULADORES TELESCÓPICOS](#)

[VEÍCULOS UTILITÁRIOS](#)

LEGAL

[PRIVACIDADE](#)

[TERMOS DE USO](#)

[CENTRO DE AJUDA](#)

[ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR](#)



One Tough Animal.

DOOSAN

A Bobcat Company é parte do Grupo Doosan. A Doosan é líder mundial em equipamentos de construção, manutenção de vias e manuseio de materiais, soluções em água e energia, e engenharia que serve orgulhosamente as comunidades e clientes por mais de uma século.

Bobcat®, o logo Bobcat, as cores da máquina Bobcat, e diversos outros nomes de produto referenciados neste website são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em vários outros países.

©2024 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.

