

Perfurador



Esse perfurador hidráulico para serviço pesado oferece velocidade e precisão vertical perfeita. Seu design exclusivo de "junta articulada" possibilita que ele fique perfeitamente na vertical, tanto em terrenos planos quanto em terrenos irregulares. Toda a unidade de acionamento acompanha o bit dentro do buraco, acrescentando 30 cm a mais de profundidade de escavação do que uma unidade padrão. É a ferramenta ideal para perfuração de buracos para postes, píeres, colunas e árvores em todos os tipos de condição do solo. Você tem 3 opções de bits para escolher de acordo com as condições do solo (padrão, serviço pesado e rocha) e várias larguras para atender às exigências de largura do buraco.

[Peça uma cotação](#)

[Encontre um Distribuidor](#)

Recursos e benefícios

- A carcaça menor do acionamento permite que a unidade de acionamento inteira acompanhe o bit dentro do buraco, acrescentando 30 cm de profundidade de escavação do que uma unidade padrão.
- O design eficiente e um deslocamento modificado dão muito torque a essas unidades.
- Estão disponíveis perfuradores redondos e com eixo combinado.

- Uma ampla variedade de bits de perfurador está disponível para diversas larguras de buraco.
- Você pode escolher entre bits para serviço padrão, serviço pesado e rocha para penetrar adequadamente em solos de diversas condições.
- Bits com extensão extra estão disponíveis para aumentar a profundidade do buraco.

Modelos compatíveis

▼ **Máquina Utilitária Toolcat™** ¹

▼ **Mini Escavadeira de 3 a 5 t** ²

▼ **Mini Escavadeiras de 2 a 3 t** ¹

▼ **Mini Escavadeiras de 5 a 10 t** ²

▼ **Mini-Carregadeira de Esteiras** ³

▼ **Mini-Carregadeira de Rodas** ¹¹

Especificações

▲ General

| Perfurador - 15C | Perfurador - 30C | Perfurador - 30H | Perfurador - 15H | Perfurador - 35PH | Perfurador - 50PH |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Operating Weight | | | | | |
| 205 lb | 223 lb | 217 lb | 201 lb | 285 lb | 285 lb |
| Length | | | | | |
| | 37 in | 33,4 in | 33,4 in | 39,7 in | 39,7 in |

| Width | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10,6 in | 10,6 in | 10,6 in | 10,6 in | 11,6 in | 11,6 in |
| Height | | | | | |
| 12,7 in | 12,7 in | 12,7 in | 12,7 in | 11,4 in | 11,4 in |
| Dig Depth (without extensions) | | | | | |
| 62 in | 62 in | 62 in | 62 in | 72 in | 72 in |
| Operating Weight (Less Bit) | | | | | |
| 358 lb | 376 lb | 370 lb | 354 lb | 454 lb | 454 lb |

Acessórios mais procurados



[Ver todos >](#)

