



Bobcat®

**IMPLEMENTO
ROMPEDOR
HIDRÁULICO**



ROMPEDOR HIDRÁULICO

Quebre o concreto mais rápido.

Corte pedras mais facilmente.

- Combina a capacidade hidráulica da veículo com o rompedor resultando em um desempenho consistente entre a máquina e o implemento
- Operação mais silenciosa e suave, mantendo golpes por minuto
- Regula automaticamente a pressão independentemente das mudanças na temperatura externa



Máquinas aprovadas: CTL / MTL / MX / SAL / SSL

	HB680	HB880	HB980	HB1180	HB1380	HB2380
Peso operacional (sem estrutura de montagem)	127.45 kg	193.68 kg	227.70 kg	298.91 kg	385.09 kg	409.59 kg
Golpes por minuto (no fluxo máximo)	1340	1310	1450	1280	1230	910
Faixa de Fluxo	26-49 L/min	30-64 L/min	45-79 L/min	56-98 L/min	64-121 L/min	75-124 L/min
Classe de Energia de Impacto	2073.82 cm - kgf (200 J)	4147.65 cm - kgf (407 J)	6912.75 cm - kgf (650 J)	10369.12 cm - kgf (1016 J)	11751.67 cm - kgf (1152 J)	13825.5 cm - kgf (1356 J)
Espessura de trabalho recomendada	5.08-10.16 cm	10.16-25.4 cm	15.24-35.56 cm	20.32-40.64 cm	25.4-45.72 cm	30.48-50.8 cm

DOOSAN

A Bobcat Company é parte do Grupo Doosan. A Doosan é líder mundial em equipamentos de construção, manutenção de vias e manuseio de materiais, soluções em água e energia, e engenharia que serve orgulhosamente as comunidades e clientes por mais de uma século.

Bobcat®, o logo Bobcat, as cores da máquina Bobcat, e diversos outros nomes de produto referenciados neste website são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em vários outros países.

©2023 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.