

[Início](#) ▶ [Acessórios Bobcat®](#) ▶ Valetadeira

# Valetadeira



Essa ferramenta versátil pode ser usada em diversos trabalhos, desde o valetamento leve até o valetamento com produção elevada. As profundidades de escavação variam entre 60 cm e 1,5 m. O recurso de deslocamento lateral permite que você se aproxime de paredes ou cercas.

[Peça uma cotação](#)

[Encontre um Distribuidor](#)

## Recursos e benefícios

- Projetada e construída especificamente para carregadeiras Bobcat®.
- Capacidade de deslocamento lateral para valetar perto de edifícios, cercas ou outros objetos.
- Chegue ainda mais perto removendo a broca.
- A troca para um acessório de valetadeira é rápida e fácil com o sistema de fixação Bob-Tach™.



## Modelos compatíveis

▼ Máquina Utilitária Toolcat™ <sup>1</sup>

▼ Mini Escavadeira de 3 a 5 t <sup>1</sup>

▼ Mini Escavadeiras de 5 a 10 t <sup>2</sup>

▼ Mini Track Loaders <sup>1</sup>

▼ Mini-Carregadeira de Esteiras <sup>2</sup>

▼ Mini-Carregadeira de Rodas <sup>12</sup>

## Especificações

General									
Valetadeira - LT313, 4'	Valetadeira - LT414, 5'	Valetadeira - LT112	Valetadeira - LT113	Valetadeira - LT213	Valetadeira - LT313, 3'	Valetadeira - LT405	Valetadeira - LT414, 4'	Valetadeira - MX112	
<b>Operating Weight</b>									
980 lb	1218 lb	613 lb	638 lb	725 lb	955 lb	1520 lb	1181 lb	570 lb	
<b>Length</b>									
89.5 in	104 in	60.7 in	74 in	74 in	79.5 in	105.3 in	90 in	68.2 in	
<b>Width</b>									
56 in	56.3 in	36 in	36 in	56 in	56 in	63 in	56.2 in	30.6 in	
<b>Auger Diameter</b>									
13 in	14.2 in	12 in	12 in	12 in	13 in	12 in	14.2 in	12 in	
<b>Frame Width (std. equipment)</b>									
56 in	56.2 in	36 in	36 in	56 in	56 in	65 in	56.2 in	30.6 in	
<b>Maximum Operating Pressure</b>									
3300 psi	3300 psi	3000 psi	3000 psi	3300 psi	3300 psi	3300 psi	3300 psi	3000 psi	
<b>Side Shift Travel</b>									
23.1 in	21.8 in	16.1 in	16.1 in	23.1 in	23.1 in	26 in	21.8 in	16.1 in	
<b>Side Shift Type</b>									
MANUAL	HYDRAULIC	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	HYDRAULIC	HYDRAULIC	N/A	
<b>Chain Tensioning</b>									
GREASE CYLINDER	GREASE CYLINDER	GREASE CYLINDER	GREASE CYLINDER	GREASE CYLINDER	GREASE CYLINDER	GREASE CYLINDER	GREASE CYLINDER	GREASE CYLINDER	
<b>Chain Options</b>									
MULTIPLE	MULTIPLE	MULTIPLE	MULTIPLE	MULTIPLE	MULTIPLE	MULTIPLE	MULTIPLE	MULTIPLE	
<b>Flow Change</b>									

15-24 GPM	26-40GPM	9-15 GPM	9-15 GPM	11-18 GPM	15-24 GPM	26-40 GPM	26-40 GPM	13-20GPM
<b>Auger Clearance</b>								
24.0-27.0 IN	23.4-26.4 IN	13.8-15.8 IN	13.8-15.8 IN	13.8-15.8 IN	24.0-27.0 IN	19.0 IN	23.4-26.4 IN	13.8-15.8 IN
<b>Standard Boom Length</b>								
65.5 in	79 in	39.4 in	52.5 in	52.5 in	55.5 in	63 in	65 in	39.4 in
<b>Dig Depth</b>								
48 in	62 in	24 in	36 in	36 in	36 in	48 in	50 in	24 in
<b>Widths Available Min</b>								
6 in	6 in	4 in	4 in	4 in	6 in	6 in	6 in	4 in
<b>Widths Available Max</b>								
12 in	8 in	8 in	8 in	8 in	12 in	12 in	12 in	8 in

## Acessórios mais procurados



**Adaptador de 3 pontos**

Use com implementos de categoria I e II.



**Arado vibratório**

Are a trabalhe abaixo do nível do solo com o acessório de arado vibratório.



**Betoneira**

Transforme a sua carregadeira Bobcat® em um.



[Ver todos >](#)

REGION SELECTOR

BRAZIL (PORTUGUÊS)

EQUIPAMENTO

CENTRO DE AJUDA

CARREGADEIRAS

ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR

MINI ESCAVADEIRAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

VEÍCULOS UTILITÁRIOS

LEGAL

PRIVACIDADE

TERMOS DE USO



*One Tough Animal*

**DOOSAN**

A Bobcat Company é parte do Grupo Doosan. A Doosan é líder mundial em equipamentos de construção, manutenção de vias e manuseio de materiais, soluções em água e energia, e engenharia que serve orgulhosamente as comunidades e clientes por mais de uma século.

Bobcat®, o logo Bobcat, as cores da máquina Bobcat, e diversos outros nomes de produto referenciados neste website são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em vários outros países.

©2024 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.

