



Bobcat®

**IMPLEMENTO
ROMPEDOR DE
NITROGÊNIO**



ROMPEDOR DE NITROGÊNIO

Esmague os prazos.

Proteja o tempo de atividade.



- Oferece um longo curso do pistão para maximizar a energia de impacto e reduzir o recuo
- O design exclusivo da válvula reduz as flutuações de pressão e a tensão nas bombas hidráulicas transportadoras
- Apenas duas partes móveis e todos os pontos de lubrificação são de fácil acesso

Máquinas aprovadas: CTL / MTL / MX / SAL / SSL

	NB110	NB140	NB150	NB160	NB170	NB180
Peso operacional	83.91 kg	230.42 kg	334.29 kg	454.49 kg	547.48 kg	609.62 kg
Golpes Por Minuto	1300	1022	1075	979	965	1000
Fluxo de golpes por minuto	29.90 L/m	49.96 L/m	77.22 L/m	88.20 L/m	82.90 L/m	109.77 L/m
Classe de Energia de Impacto	21 kgf.m	48 kgf.m	76 kgf.m	124 kgf.m	166 kgf.m	207 kgf.m

DOOSAN

A Bobcat Company é parte do Grupo Doosan. A Doosan é líder mundial em equipamentos de construção, manutenção de vias e manuseio de materiais, soluções em água e energia, e engenharia que serve orgulhosamente as comunidades e clientes por mais de uma século.

Bobcat®, o logo Bobcat, as cores da máquina Bobcat, e diversos outros nomes de produto referenciados neste website são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em vários outros países.

©2023 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.